Assembly - Montage - Instalación - Montaggio





Instructions for use climbing stones

Gebruiksaanwijzing klimstenen

Mode d'emploi pierres à grimper

Gebrauchsanweisung Klettersteine

Modo de empleo piedras de montañismo

Instruzioni per l'uso appigli per scalata

347.



KBT nv
Hemelrijken 8
2890 Sint-Amands
BELGIUM

CONFORM
EN71-1,2,3,8
EN1176-1

INTERSEROH
RECYCLING
Hersteller-Nr.118705

TÜV NORD
TÜV NORD CERT GmbH
Baumuster geprüft

WARNING! Not suitable for children under three years - no specific precautions for toddlers - falling.
WAARSCHUWING! Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar - geen speciale voorzieningen naar peuters toe - gevaar voor vallen.
ATTENTION ! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans - sans équipement spéciale pour les petits enfants - danger de chute.
WARNUNG! Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren - keine spezielle Maßnahme für Kleinkinder vorgesehen - Sturzgefahr.
¡ ADVERTENCIA! No conveniente para niños más joven de 3 años - ningunas precauciones específicas para los niños pequeños - riesgo de caer.
ATTENZIONE ! Non adatto per i bimbi di età inferiore a 3 anni - senza attrezzatura speciale per i bimbi - rischio di caduta.

Instructions for use

1. Please keep this instruction sheet safely for future reference.
2. This product must be mounted and checked thoroughly by an adult before use. Inappropriate use or faulty application of the product is explicitly forbidden and absolves the manufacturer of all liability.
3. The use of the item is allowed only under continuous supervision by an adult. This product is suitable for individuals weighing up to 100 kg. It is not suitable for children younger than 36 months of age, due to a lack of extra safety precautions - falling.
4. This product meets all security aspects of the European standards EN 1176:2006 and EN71-1, EN71-2, EN71-3 and EN71-8. It is fit for use in commercial and residential playgrounds, both indoor and outdoor.
5. When installing the product, ensure that the play system or other construction can support the weight at all times, and that there is no risk for entrapment.
6. As shown on the pictures, the wooden wall needs to be between 18 mm and 22 mm thick. The wall and the surface of the play system needs to be finished in such a way so that children can't injure themselves. The wall needs to have rounded corners and has to be free of for example: splinters, sharp protrusions, protruding steel-wires, fibreglass or bends or irregularities in the wood. Protruding screw threads, screw-heads and wrecks need to be covered so there is no possibility for injuries.
7. When mounting or assembling the climbing wall, attention should be given to the minimum required distance between the climbing wall and eventual obstacles: walls, fencing,… The distance (safety area) should be a minimum of 2.20 m. There cannot be an overlapping of surrounding free spaces or safety areas because climbing can lead to a forced movement (falling). The higher the climbing stones are placed, the deeper the safety area needs to be.
8. In this safety area there should be no hard, angular or pointed objects. The surface underneath the climbing wall should be flat and shock absorbent. The product must not be placed on asphalt, concrete or any other hard surface. The climbing stones need an adjusted surface is required (rubber tiles, tree bark, wood pieces, sand, gravel).
9. The way in which the climbing stones are assembled has an effect on the falling height and safety area (in depth). The maximum tolerated falling height for this product is 2.5 m , measured from the ground to the highest climbing stone or highest possible point where children can climb over by using the climbing stones.
10. The climbing stones must be screwed into the wall with a force of 25 Nm.
11. As soon as cracks appear on a climbing stone, it must be replaced.
12. There must be at least 25 mm between 2 climbing stones to avoid entrapment.
13. It is compulsary to use the drive-in-T-nuts to guarantee the solidity of the product.
14. It is forbidden to fix the drive-in-T-nuts into the wall without a climbing stone. This is to avoid finger entrapment.
15. It is forbidden to install the climbing stones on barriers because these aren't appropriate for climbing. They only have a safety function, and need to keep that function.

Part list

Take all parts out of the packaging and check if anything is damaged, and if all parts are present.

A Climbing stones
#347.001: 5 pcs - small
#347.002: 5 pcs - medium
#347.003: 5 pcs - large



B hardware set 1



C hardware set 2

(1) chipboard screw 4x30 mm
(2) drive-in nut Ø25 mm
(3) hexagon socket head cap screw DIN912 M10x40

Inspection and maintenance

The frequency of inspection and maintenance will vary with the type of equipement or materials used or other factors (e.g. heavy use, levels of vandalisme, coastal location, air pollution, age of equipment, ...).

Routine visual inspection (weekly to monthly)
- Always check that the bolts and nuts are securely fastened.
- Check the shock absorbing surface for objects that don't belong there.
- Check for missing parts.
- Check the equipment ground clearances.

Operational inspection (1 to 3 months)
- Check the stability of the construction.
- Check every part for excessive wair and remove when necessary.

Annual inspection (1 up to 2 times per year)
- Check for rust and corrosion.
- Check every part for excessive wair and remove when necessary.

Istruzioni per l'uso

1. Conservare le istruzioni con cura.
2. Questo prodotto deve essere montato e testato da un adulto prima dell'uso. L'uso improprio oppure il montaggio sbagliato è vietato e solleva il fabbricante di ogni responsibilità.
3. Il prodotto deve essere utilizzato esclusivamente sotto la costante supervisione di un adulto. Il prodotto è adatto a persone con un peso fino a 100 kg. Il prodotto non è adatto ai bimbi di età inferiore a 36 mesi devono essere prese tutte le possibili precauzioni per l'utilizzo e eventualmente devono esserene previste di extra considerando il possibile utilizzo da parte di soggetti con capacità mentale limitata.
4. Questo prodotto è conforme a tutti i requisiti descritti nelle Norme Europee EN1176:2006 e EN71-1, EN71-2, EN71-3 e EN71-8. Questi prodotti sono adatte sia per uso pubblico che per uso residenziale, sia all'interno che all'aperto.
5. Quando installate il prodotto, assicuratevi che il gioco o la costruzione possa sostenere il peso (in movimento!) e che non ci siano rischi di intrappolamento.
6. Come si puo' vedere dalle immagini nel manuale di istruzione il muro di legno deve avere un spessore da 18 a 22 mm di spessore. Il muro e l'intero gioco deve essere rifinito in modo tale da precludere qualsiasi incidente per i bambini.
Il moro deve avere gli angoli stondati e deve essere privo di asperità, ad esmpio: chiodi, schegge,schegge di ferro, sporgenze di qualsiasi genere, viti o dadi sporgenti; qualsiasi vite o bullone deve essere ricoperto con materiale tale da evitare qualsiasi incidente o ferita.
7. Durante l'assemblaggio assicurarsi che ci sia spazio sufficiente tra le attrezzature ed eventuali ostacoli (muri, steccati, ecc.). Tale spazio deve misurare almeno 2,20 m.
Assicurarsi inoltre che l'area di sicurezza adibita a questo gioco sia sempre sgombra e pulita perché le pietre da arrampicata potrebbero cadere sotto l'azione di una forza non controllata con la possibilità che si verifichi una caduta. L'altezza delle pietre da arrampicata deve essere proporzionale allo spazio di sicurezza.
8. All'interno dello spazio di sicurezza non devono trovarsi oggetti solidi o con angoli non smussati. Il terreno deve essere livellato e fungere da ammortizzatore, larea circostante deve essere attrezzata con materiale antitrauma. Quindi il costruzione non deve essere montato sopra un terreno asfaltato, cementato o indurito in qualsiasi altro modo. Se l'altezza è maggiore sarà necessario installare materiali antitrauma come mattonelle in gomma, corteccia o sabbia in quantità sufficiente da rendere impossibile qualsiasi incidente.
9. La modalità con cui sono installate le pietre da arrampicata ha un effetto sull'altezza di caduta e la zona di sicurezza dell'installazione in questione. La massima altezza di caduta tollerata per questo prodotto è di 2,5 m misurata dal terreno alla pietra più alta o al punto più alto raggiungibile dal bambino in arrampicata con le pietre.
10. Le pietre devono essere avvitate nel legno con una forza di 25 Nm.
11. Qualora dovesse apparire una crepa sulla pietra si dovrà procedere alla sostituzione immediata.
12. Devono esserci almeno 25 mm tra due pietre da arrampicata, cio' al fine di evitare intrappolamento.
13. E'obbligatorio l'uso delle viti autofilettanti al fine di garantire la solidità del prodotto.
14. E'vietato l'uso di viti autofilettanti senza l'apposita pietra al fine di evitare il rischio di intrappolamento delle dita.
15. E'vietato installare le pietre da arrampicata sulle barriere perché esse hanno un' unica funzione di protezione e risultano inappropriate per la scalata.

Elenco degli elementi

Tirare fuori tutte le parti dalla confezione e controllare che niente sia danneggiato e che tutti i pezzi siano presenti.

A appigli per scalata
#347.001: 5 pezzi - small
#347.002: 5 pezzi - medium
#347.003: 5 pezzi - large



B fissaggi 1



C fissaggi 2



(1) Vite da legno 4x30 mm
(2) Dado autobloccante Ø25 mm
(3) Vite a testa esagonale concava DIN912 M10x40

Ispezione e manutenzione

La frequenza delle ispezioni e della manutenzione dipende del materiale utilizzato per l'attrezzatura o di altri fattori (p.e. uso intensivo, livello di vandalismo, ubicazione litorale, inquinamento atmosferico, età dell'attrezzatura,…).

Ispezione visuale di routine (settimanale o mensile)
- Sempre assicurarsi che i bulloni e dadi siano bene serrati.
- Assicurarsi che la superficie antitrauma sia sgombra da oggetti che non dovrebbero starci.
- Assicurarsi che non ci manchino delle parti.
- Controllare che la pista sia sgombra da oggetti.

Ispezione operativa (1 a 3 mesi)
- Controllare la stabilità della costruzione.
- Controllare ogni parte su logoramento eccessivo e sostituire se necessario.

Ispezione annuale (1 a 2 volte ogni anno)
- Controllare la ruggine e la corrosione.
- Controllare ogni parte su logoramento eccessivo e sostituire se necessario.

Modo de empleo

1. Favor de guardar este modo de empleo cuidadosamente.
2. Este producto debe de ser instalado por un adulto, ó, ante uso, ser inspectado rigurosamente por un adulto. Uso inadequado ó montaje incorrecto de este producto esta expresamente prohibido y absuelve el fabricante de toda responsabilidad.
3. El uso de este producto esta solo permitido bajo vigilancia de un adulto. El producto es conveniente para personas con un peso hasta 100 kilogramos. El producto es inadecuado para los niños menores de 36 meses, debido a una carencia de las medidas de seguridad adicionales y las capacidades mentales restrictas de niños pequeños.
4. Este producto cumple con todos los requisitos de seguridad de las Normas Europeas EN1176:2006 y EN71-1, EN71-2, EN71-3 y EN71-8. Este producto conviene para uso comercial y residencial tanto al interior como al exterior.
5. Con el montaje de este producto hay que asegurarse de que el aparato u otra construcción pueda soportar la carga y que se elimine cualquier riesgo de quedarse atrapado.
6. Como indica el dibujo, la pared de madera en la qual se colocan las piedras de trepar, tiene que medir entre 18 mm y 22 mm de espesor. La pared y la superficie del juego infantil, tienen que estar acabadas tal que los niños no se pueden herir. La pared debe de tener angulos redondos y debe de estar limpia de astillas, clavos salientes, fibras salientes, vidrio hilado ó brochas salientes ó sueltas en la madera. Las roscas de tornillos, cabezas de tornillos y tornillos se tienen que cubrir para evitar el riesgo de herirse.
7. Con el montaje debe de dejar bastante distancia entre la construcción y obstáculos: paredes, empalizadas,… Esta distancia tiene que ser por lo mínimo 2,20 m. No se puede haber sobreposición de las zonas de seguridad ó areas libres vecinales, visto que trepar podrá provocar un movimiento imperativo (caer). Lo más alto se colocan las piedras de trepar, lo más ancho tiene que ser la zona de seguridad.
8. En esta área de seguridad no se pueden encontrar objetos duros ó angulosos. El suelo tiene que ser plano y amortiguar choques. Por lo tanto la construcción no se puede colocar sobre asfalto, concreto u otra superficie dura. Por les adaptado (p.e. losetas de goma, corteza, recortes de madera, arena, grava).
9. El modo de instalar las piedras de trepar puede afectar la altura de caída y la zona de seguridad (en lo ancho) La altura de caída máxima de este producto es de 2,50 m. Esta se mide desde el suelo hasta la piedra de trepar más alto ó hasta el punto de trepar, que se puede alcanzar por medio de las piedras de trepar, más alto.
10. Las piedras de trepar se tienen que attornillar con una fuerza de 25 Nm.
11. Desde el momento que se perciben quebraduras en las piedras de trepar, se tienen que sustituir estas inmediatamente.
12. Tiene que dejar por lo mínimo 25 mm entre 2 piedras de trepar, para evitar que ropa quede atrapada.
13. Está obligatorio de instalar este producto con tuercas clavables, para garantizar la solidez del producto.
14. Está prohibido de colocar las tuercas clavables sobre una pared sin piedras de trepar. Esto para evitar el riesgo de quedar atascado.
15. La installación de este producto sobre barreras ó cercas está prohibida, esas no estan adecuadas para trepar, tienen unicamente una función de seguridad y tienen que conservar esa función.

Lista de partes

Saque todos los componentes del embalage y asegurese si no hay piezas manquantes y/ó dañadas.

A piedras de montañismo
#347.001: 5 piezas - small
#347.002: 5 piezas - medium
#347.003: 5 piezas - large



B ferreteria 1



C ferreteria 2

(1) tornillos para placas tensoras de cabeza 4x30 mm
(2) tuerca clavable Ø25 mm
(3) tornillos de cabeza cilindrica con hueco hexagonal DIN912 M10x40

Inspección y mantenimiento

La frecuencia de inspecciones y mantenimiento dependerá del tipo de equipo o materiales utilizados y otros factores (por ejemplo, uso muy frecuente, grado de vandalismo, ubicación en la costa, contaminación del aire, antigüedad del equipo, ...).

Inspección visual rutinaria (semanalmente o mensual-mente)
- Asegúrese siempre de que los pernos y las tuercas están bien fijados.
- Verifique que no haya objetos extraños amortiguadora debajo del tobogán.
- Controle si no faltan componentes.
- Controle las distancias entre el aparato y el suelo.

Inspección operacional (1 a 3 meses)
- Controle la estabilidad de la construcción.
- Verifique todos los componentes por si hubiera un desgaste excesivo y sustitúyalos cuando sea necesario.

Inspección anual (de 1 a 2 veces al año)
- Compruebe si no hay partes oxidadas o con herrumbre.
- Verifique todos los componentes por si hubiera un desgaste excesivo y sustitúyalos cuando sea necesario.

Gebruiksaanwijzing

1. Gelieve deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig te bewaren.
2. Dit product moet door een volwassene gemonteerd worden of anders moet, voor gebruik, het resultaat grondig door een volwassene nagekeken worden. Onaangepast gebruik of foutieve montage van het product is uitdrukkelijk verboden en ontslaat de fabrikant van elke aansprakelijkheid.
3. Het gebruik van het product is enkel toegelaten onder voortdurend toezicht van een volwassene. Het product is geschikt voor personen met een gewicht tot 100 kg. Het product is ongeschikt voor kinderen jonger dan 36 maanden, bij gebrek aan extra veiligheidsvoorzieningen en gezien de beperkte mentale mogelijkheden van peuters.
4. Dit product voldoet aan alle veiligheidsvoorschriften voorgeschreven in de Europese Normen EN1176:2006 en EN71-1, EN71-2, EN71-3 en EN71-8. Het is geschikt voor openbaar en residentieel gebruik, zowel binnen als buiten.
5. Bij het inbouwen van dit product moet men zeker zijn dat het speeltoestel of andere constructie de last ten allen tijde kan dragen en dat gevaar voor beknelling uitgesloten is.
6. Zoals weergegeven op de tekeningen moet de houten wand waarop de klimstenen bevestigd worden tussen 18 mm en 22 mm dik zijn. De wand en het oppervlak van het speeltoestel moeten zo afgewerkt zijn dat kinderen zich er niet aan kunnen verwonden. De wand heeft afgeronde hoeken en moet vrij zijn van oa. splinters, scherpe uitsteeksels, uitstekende spijkers, uitstekende draadeinden, glasvezels of losse of uitstekende knopen in het hout. Uitstekende schroefdraden, schroefkoppen en moeren dienen afgeschermd te worden zodat er geen verwonding mogelijk is.
7. Bij de montage dient men erop te letten dat er voldoende afstand is tussen de klimmuur en eventuele hindernissen: muren, afsluitingen,... Deze afstand (veiligheidszone) moet minimaal 2,20 m bedragen. Er mag geen overlapping zijn van omliggende vrije ruimtes of veiligheidszones omdat het klimmen kan leiden tot een dwingende beweging (vallen). Hoe hoger de klimstenen worden geplaatst, hoe dieper de veiligheidszone moet worden.
8. In deze veiligheidszones mogen zich geen harde of hoekige voorwerpen bevinden. De ondergrond moet vlak zijn en een schokdempende werking hebben. De klimmuur mag dus niet geplaatst worden boven asfalt, beton of een ander hard oppervlak. Voor de klimstenen dient een aangepaste bodem te worden voorzien (vb: rubberen valtegels, boomschors, houtsnippers, zand, grind).
9. De wijze waarop de klimstenen bevestigd worden kan de valhoogte alsook de veiligheidszone (in de diepte) beïnvloeden. De maximum toegelaten valhoogte bij dit product bedraagt 2,5 m. Hierbij wordt gemeten van de grond tot de hoogste klimsteen of het hoogste overklimpunt dat bereikbaar is door gebruik te maken van de klimstenen .
10. De klimstenen dienen te worden vastgeschroefd met een kracht van 25 Nm.
11. Zodra er scheurvorming zichtbaar is op de klimstenen, dienen deze onmiddellijk te worden vervangen.
12. Er moet zich minstens 25 mm bevinden tussen 2 klimstenen om beklemming van kledij te vermijden.
13. Het is verplicht het product te installeren met de inslagmoeren om de stevigheid van het product te garanderen.
14. Het is verboden de inslagmoeren te bevestigen op de wand zonder de klimstenen. Dit om vinger-beklemminggevaar te vermijden.
15. Het plaatsen van het product op barrières of afsluitingen is verboden omdat deze niet geschikt zijn om te beklimmen. Zij hebben louter een veiligheidsfunctie, en dienen deze te behouden.

Onderdelen

Verwijder alle onderdelen uit de verpakking en kijk of er beschadigde of ontbrekende delen zijn.

A klimstenen
#347.001: 5 stuks - small
#347.002: 5 stuks - medium
#347.003: 5 stuks - large



B ijzerwaren 1



C ijzerwaren 2



(1) spaanderplaatschroef 4x30 mm
(2) inslagmoer Ø25 mm
(3) cilinderschroef met binnenzeskant DIN912 M10x40

Inspectie en onderhoud

De frequentie van controle en onderhoud hangt af van het type artikel of het materiaal of andere factoren (vb. intensiteit van gebruik, vandalisme, ouderdom van het materiaal, omgeving, ...).

Routinekeuring (wekelijks tot maandelijks)
- Kijk na of alle bouten, moeren nog voldoende vastzitten.
- Controleer de bodemafwerking op vreemde voorwerpen.
- Controleer op ontbrekende onderdelen.
- Controleer dat de veiligheidszone ontruimd is.

Werkingskeuring (1 tot 3 maandelijks)
- Controleer de stabiliteit van de constructie.
- Controleer op extreme slijtage, vervang indien nodig.

Periodieke controle (1 tot 2 keer per jaar)
- Controleer op roest en corrosie.
- Controleer elk onderdeel op extreme slijtage en vervang wanneer nodig.

Mode d'emploi

1. Veuillez soigneusement conserver ce notice d'emploi.
2. Le montage de ce produit doit impérativement être effectué par un adulte ou bien le produit doit être vérifié en détail avant l'usage. L'utilisation inadaptée ou le montage fautif du produit est explicitement défendu et dégage le producteur de toute responsabilité.
3. L'utilisation du produit est uniquement autorisée sous contrôle d'un adulte. Le produit convient pour des personnes avec un poids jusqu'à 100 kg. Ce produit ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois par manque de mesures de sécurité supplémentaires et à cause des capacités mentales limitées des petits enfants.
4. Le produit correspond aux normes de sécurité selon la Normes Européenne EN1176:2006 et EN71-1, EN71-2, EN71-3 et EN71-8. Ce produit convient pour l'utilisation aux aires de jeux publiques et privés aussi bien intérieures qu'extérieures.
5. Lors de l'intégration de ce produit dans une aire de jeux ou dans une autre construction, assurez-vous que l'aire de jeux ou la construction en question peut supporter le poids tout le temps et que tout risque de coinçage est exclu.
6. Comme reflété sur les images, le mur ou le paroi où les pierres à grimper seront attachées, doit avoir une épaisseur entre 18 mm et 22 mm. Le mur ou le paroi et la surface de l'aire de jeux doivent avoir une finition qui est telle que les enfants ne peuvent pas se blesser. Le mur ou le paroi doivent avoir des coins arrondis et ne pas présenter des fissures ou des éclats de bois, des pointes, des clous ou des tiges filetées percutants, des fibres de verre, ou des trous ou nœuds détachants dans le bois. Des tiges filetées ou des vis percutants, des têtes de vis et des écrous doivent être couverts pour éviter des blessures.
7. Au moment du montage il faut respecter une distance suffisante (zone de sécurité) entre la construction et les éventuels obstacles: murs, clôtures,… Cette distance sera au moins 2,20 m. Il est interdit d'avoir des chevauchements avec d' autres espaces libres ou les autres zones de sécurité car l'activité de grimper peut résulter en un mouvement forcé (tomber). Le plus haut que les pierres à grimper seront installées, le plus large la zone de sécurité deviendra.
8. Dans les zones de sécurité la présence d'objets durs, anguleux ou pointus est défendu. Le terrain en dessous la construction doit être plat et composé d'une matière qui a des caractéristiques pour absorber les chocs. Par conséquent le montage du produit est interdit au dessus d'une surface asphaltée, bétonnée ou durcie d'une autre façon. Pour les pièrres à grimper il est obligé d'avoir un sol adapté (ex : des dalles amortissantes en caoutchouc, de l' écorce, du sable, du gravier).
9. La façon d'installer les pierres à grimper influence la hauteur de chute et la zone de sécurité (en largeur). La hauteur de chute maximale pour ce produit est de 2,5 m, mesuré du sol jusqu'aux pierres à grimper les plus haut ou le point le plus haut que l'enfant peut atteindre avec l'aide des pierres à grimper.
10. Les pierres à grimper doivent être vissé avec une force de 25 Nm.
11. Dès qu'il y a des crevasses ou fissures visible sur une pierre à grimper, il faut le remplacer de suite.
12. Il faut au moins une distance de 25 mm entre 2 pierres à grimper pour éviter le coincement de vêtements.
13. Il est obligé d'installer le produit avec les écrous à enfoncer pour garantir la solidité du produit.
14. Il est interdit d'installer des écrous à enfoncer sur le mur ou le paroi sans les pierres à grimper. Ceci pour éviter le danger de coincement des doigts.
15. Il est interdit d'installer le produit sur des barrières car ils ne sont pas convenables pour grimper. Ils ont seulement une fonction de garantir la sécurité de l'aire de jeux.

Liste des pièces

Sortez toutes les pièces de l'emballage et vérifiez qu'il n'y aient pas d'éléments manquants.

A pierres à grimper

#347.001: 5 pièces - small
#347.002: 5 pièces - medium
#347.003: 5 pièces - large



B quincaillerie 1



C quincaillerie 2



(1) vis pour agglomere 4x30 mm
(2) écrou à enforcer Ø25 mm
(3) vis à tête cylindrique a six pans creux DIN912 M10x40

Contrôle et entretien

La fréquence des inspections et entretiens dépend du matériel utilisé ou d'autres éléménts (utilisation intensive, niveau de vandalisme, situation littorale, pollution d'air, âge de l'équipement…).

Inspection visuelle de routine (hebdomadaire ou mensuelle)
- Toujours s'assurer que les boulons et les écrous soient bien serrés
- Vérifier que la surface amortissante soit libre.
- Vérifier qu'il n'y aient des pièces manquantes.
- Contrôler que la piste soit dégagée.

Inspection opérationelle (1 à 3 mois)
- Contrôler la stabilité de la construction.
- Contrôler chaque pièce sur usure exsessive et remplacer si nécessaire.

Inspection annuelle (1 à 2 fois par an)
- Inspecter sur présence de rouille et corrosion.
- Contrôler chaque pièce sur usure exsessive et remplacer si nécessaire.

Gebrauchsanweisung

1. Bitte bewahren Sie diese Gebrauchsanweisung sorgfältig.
2. Dieser Artikel muss durch einen Erwachsenen montiert werden oder vor Gebrauch muss der Zusammenbau gründlich durch einen Erwachsenen nachgeschaut werden. Unangepasstes Benutzen oder falsche Montage ist ausdrücklich verboten und entlastet den Hersteller von seiner Verantwortung.
3. Das Benutzen von diesem Produkt ist nur zugelassen unter der ständigen Aufsicht eines Erwachsenen. Der Artikel ist brauchbar für Personen mit einem Gewicht bis 100 Kg. Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren - keine spezielle Maßnahme für Kleinkinder vorgesehen - Sturzgefahr.
4. Dieses Produkt entspricht allen Anforderungen der Europäischen Norm EN1176:2006 und EN71-1,EN71-2, EN71-3 und EN71-8. Es ist geeignet für den öffentlichen und privaten Gebrauch, sowohl drinnen wie draußen.
5. Bei der Montage des Produktes muss sichergestellt sein, das dass ausgewählte Spielgerät oder eine andere Konstruktion der Beanspruchung standhält und dass keine Fangstellen für Gliedmasse oder Kleidungsteile entstehen.
6. So wie angegeben auf der Zeichnung muss die Holzwand wo die Klettersteine befestigt werden zwischen 18 mm und 22 mm dick sein. Die Wand und Oberfläche des Spielgeräts muss so behandelt sein, das die Kinder sich daran nicht verletzen können. Die Kletterwand sollte abgerundete Ecken haben und frei sein von Splitter, scharfe Kanten, rausstehenden und gefährlichen Teilen, Glasfasern oder Knoten im Holz. Abstehende Gewinde, Schraubenköpfe und Muttern müssen abgesichert werden, sodass keine Verletzungen möglich sind.
7. Bei der Montage soll man darauf achten das ein sicherer Abstand zwischen der Kletterwand und eventuellen Hindernissen: Mauer, Zäune,… eine Distanz ist. Dieser abstand (Sicherheitszone) muss mindestens 2,20 M betragen. Es darf kein überschneiden sein von umliegenden freien Räume oder Sicherheitszonen sein, wo das Klettern gefährdet sein kann durch eine zwingende Bewegung (fallen). Je höher die Steine montiert werden, desto größer muss die Sicherheitszone sein.
8. Innerhalb dieses freien Raumes, dürfen sich keine harten, eckigen oder spitzige Objekte befinden. Der Grund unter der Konstruktion soll eben und stoßabsorbierend sein. Die Kletterwand soll daher nicht über Asphalt, Beton oder anderen harten Untergrund montiert werden. Für die Klettersteine sollte ein angepasster Boden vorgesehen werden. (Fallschutzmatten, Holzrinde, Rindemulche, Sand, Kies).
9. Die Art und Weise wie die Klettersteine montiert werden kann die Fallhöhe als auch die Sicherheitszone beeinflussen. Die maximal zugelassene Fallhöhe bei diesem Produkt beträgt 2,50 M. Hier wird gemessen vom Boden bis zum höchsten Kletterstein oder der höchste erreichbare Kletterpunkt welcher durch die Klettersteine erreicht werden kann.
10. Die Klettersteine werden festgeschraubt mit einer Kraft von 25 Nm.
11. Sobald Rissbildung auf den Klettersteinen zu sehen ist, diese unbedingt direkt austauschen.
12. Es muss ein mind. Abstand von 25 mm zwischen 2 Klettersteinen sein um ein Verfangen von Kleidungsstücken zu vermeiden.
13. Es ist verpflichtend die Klettersteine mit der Einschlagmutter zu befestigen um die Stabilität der Klettersteine zu garantieren.
14. Es ist verboten die Einschlagmuttern ohne Klettersteine an der Wand zu befestigen. Dies im Fingerfangstellen zu vermeiden.
15. Das Plazieren der Kletterwand an einem Brüstungen ist verboten, da diese nicht gemacht sind um zu klettern. Sie haben einfach nur eine Sicherheitsfunktion, und sollen diese so behalten.

Unterteile

Holen Sie alle Unterteille aus der Verpackung und kontrollieren Sie ob beschädigte oder fehlende Teile sind.

A Climbing stones

#347.001: 5 Stück - small
#347.002: 5 Stück - medium
#347.003: 5 Stück - large



B Eisenwaren 1



C Eisenwaren 2



(1) Spanplattenschraub 4x30 mm
(2) Einschlagschraube Ø25 mm
(3) Zylinderschrauben mit innensechtskant DIN912 M10x40

Inspektion und Unterhalt

Die Frequenz der Kontrolle und Unterhalt hängt ab von dem Typ Artikel oder das Material oder andere Faktoren (z.B. Intensität des Gebrauchs, Vandalismus, Alter des Materials, Umwelt).

Routinekontrolle (wöchentlich bis monatlich)
- Kontrollieren Sie ob alle Bolzen, Muttern noch fest genug sitzen.
- Kontrollieren Sie die Bodenausführung auf fremde Sachen.
- Kontrollieren Sie auf fehlende Unterteile.
- Kontrollieren Sie dass die Sicherheitszone evakuiert ist.

Wirkungskontrolle (1 bis 3 Monaten)
- Kontrollieren Sie die Stabilität der Konstruktion.
- Kontrollieren Sie auf außergewöhnlichen Verschleiß und ersetzen Sie wenn nötig.

Periodische Kontrolle (1 bis 2 Mal pro Jahr)
- Kontrollieren Sie auf Rost und Erosion.
- Kontrollieren Sie auf außergewöhnlichen Verschleiß und ersetzen Sie wenn nötig.